

Cosmo.02 - Datenblatt



Cosmo – Das erste völlig runde Seilspielgerät

Die innovative Raumstruktur bietet aufregendere Spielmöglichkeiten als alles bisher Dagewesene. Cosmo läutet eine neue Runde in der Spielplatzgestaltung ein: Das erste völlig runde Seilspielgerät ist da.

Über das Grundgerät hinaus besticht Cosmo durch seine zahlreichen frei wählbaren Anbauteile und die damit verbundenen, vielfältigen Spielaktivitäten. Damit hat Cosmo gleich mehrere Runden Vorsprung gegenüber herkömmlichen Klettergeräten.

Im Jahr 2008 wurde Cosmo mit dem weltweit renommierten „Red Dot“ Design-Award für hohe Designqualität ausgezeichnet.

Cosmo.02 – Das Wichtigste in Kürze.


Produktfamilie:	Cosmo	Anzahl der Fundamente:	7 Stück
Artikelnummer:	90.112.020	Betonvolumen der Güte C20/C25:	1,8 m³
Spielalter:	Ab 5 Jahre	Anzahl der fachlich versierten Monteure:	3
Freie Fallhöhe nach DIN EN 1176:	2,30 m	Aufbauzeit ohne Fundamenterstellung:	8 Stunden
Länge x Breite x Höhe:	8,6 m x 6,0 m x 3,8 m	Gesamtmaße des größten Teils:	0,1 m x 0,1 m x 3,9 m
Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176:	9,6 m x 11,6 m	Gewicht des schwersten Teils:	105 kg
Sicherheitsbereich nach ASTM 1487:	12,2 m x 9,7 m	Transportvolumen:	4,0 m³
Mindestfallschutzfläche (DIN EN 1176):	70,3 m²	Ersatzteilgarantie:	Lebenslang
Mindestfallschutzfläche (ASTM 1487):	75,4 m²		


Berliner
Berliner Seilfabrik GmbH & Co.
Lengeder Straße 2/4
13407 Berlin


Tel. +49.(0)30.41 47 24-0
Fax +49.(0)30.41 47 24-33

info@berliner-seilfabrik.com
www.berliner-seilfabrik.com

Cosmo.02 - Datenblatt



M 1:200



Technische Details.

Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

- Cosmo
- Kletterwand
- Kletterrampe
- Rutschstange
- Einstiegsnetz

Rohre am Hauptgerüst:

Gebogene Framework®-Edelstahlrohre: Ø 60,3 mm

Kugeln:

Framework®-Aluminiumkugeln; Ø 250 mm; sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Zink-Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet; ausgerüstet mit dem innenliegenden Raumnetz-Spannsystem Astem TT, sicher verschlossen mit langlebigen EPDM-Linsen

Seile:

U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseen und Seilseele aus verzinkten Drähten, Außenlitzen mit hochabriebfestem und hoch-UV-beständigem Polyestergerarn (kein Polypropylen) ummantelt; Ø 16 mm

Raumnetz:

Seilkreuzungspunkte durch langlebige, gesenkgeschmiedete Aluminium-Kleeblattringe fixiert (kein Kunststoff); folgekostenarm am Gerät ohne Spezialwerkzeug einzeln austauschbare Seilstränge

Kletterwand:

1 formgefräste HDPE-Platte 19 mm dick, genarbte Oberfläche, alle Kanten rund gefräst; befestigt mit 8 Aluminium-Plattenklammern an Edelstahlrohren, Ø 60,3 mm, mit dem Fundament verbunden durch Framework®-Aluminiumkugel Ø 250 mm mit dickwandigem Framework®-Fundamentrohr, Ø 60,3 mm

Kletterrampe:

Formgefräste HDPE-Platte; 19 mm dick, genarbte Oberfläche, alle Kanten rund gefräst; mit 14 in Vertiefungen verschraubten Stahl-Halbkugel-Schalen, befestigt mit 9 Aluminium-Plattenklammern an Framework®-Edelstahlrohren, Ø 60,3 mm, Wanddicke 2,9 mm; mit dem Fundament verbunden durch Framework®-Aluminiumkugel, Ø 250 mm mit Framework®-Fundamentrohr, Ø 60,3 mm

Rutschstange:

gebogenem Framework®-Edelstahlrohr: Ø 60,3 mm, Wanddicke 2,9 mm; Framework®-Aluminiumkugel, ø 250 mm; daran Rutschstange aus Framework®-Edelstahlrohr: Ø 40 mm, Wanddicke 5 mm

Einstiegsnetz:

Seil Ø 16 mm; Maschenweite mind. 250 x 250 mm, Seilkreuzungspunkte durch langlebige, gesenkgeschmiedete Aluminiumteile Kugelknoten fixiert (kein Kunststoff); Netzbefestigung am Rohr durch Framework®-Aluminium-Schellen, am Fundament durch eine Framework®-Aluminiumkugel Ø 250 mm mit 2 Frox-Elementen


Berliner
Berliner Seilfabrik GmbH & Co.
Lengeder Straße 2/4
13407 Berlin

Tel. +49.(0)30.41 47 24-0
Fax +49.(0)30.41 47 24-33

info@berliner-seilfabrik.com
www.berliner-seilfabrik.com

