


Fireball.2.1 – Produktdatenblatt



Fireball.2.1

Der Fireball eignet sich für ein oder mehrere Kinder.
Die Achse ist um 2° geneigt und erhöht damit das Spielvergnügen.
Einfach Hinstellen, Festhalten und los geht die Fahrt.



Fireball.2.1 – das Wichtigste in Kürze.

Produktfamilie:	Playpoints	Anzahl der Fundamente:	1 Stück
Artikelnummer:	90.260.307	Betonvolumen C20/C25:	0,25 m³
Spielalter:	Ab 5 Jahre	Anzahl der fachlich versierten Monteure:	2
Freie Fallhöhe nach DIN EN 1176:	0,86 m	Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung:	2 Stunden
Länge x Breite x Höhe:	1,0 m x 1,0 m x 1,3 m	Gesamtmaße des größten Teils:	1,0 m x 1,0 m x 1,6 m
Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176:	5,0 m x 5,0 m	Gewicht des schwersten Teils:	110 kg
Sicherheitsbereich nach ASTM 1487:	4,7 m x 4,7 m	Transportvolumen:	1,1 m³
Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176:	19,5 m²	Gesamtgewicht:	125 kg
Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487:	16,9 m²	Ersatzteilgarantie	Lebenslang
		Zertifikat nach DIN EN 1176:	Nr.: Z2 15 06 10256 233
			TÜV Product Service

Technische Details.

Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Drehteller:

Edelstahlteller Ø 960 mm, belegt mit HDPE-Platten, umlaufend verschweißt mit einem Edelstahlrohr Ø 60,3 mm

Rohre:

Edelstahlrohre, Ø 60,3 mm; angeschlossen an eine Frameworkx®-Aluminiumkugel; Ø 250 mm

Kugel:

Frameworkx®-Aluminiumkugel; Ø 250 mm; sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Zink-Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet; sicher verschlossen mit einer langlebigen EPDM-Linse

Standfuß:

Picolino Drehfuß mit doppeltem, gekapseltem Schrägrollenlager

Belag:

rutschfeste HDPE-Platten flächig auf dem Drehteller verschraubt


Berliner
Berliner Seilfabrik GmbH & Co.
Lengeder Straße 2/4
13407 Berlin

Tel. +49.(0)30.41 47 24-0
Fax +49.(0)30.41 47 24-33

info@berliner-seilfabrik.com
www.berliner-seilfabrik.com

