

HodgePodge

Palmetto Saucer Produktdatenblatt



Stand: Mai 2022


Palmetto Saucer


HodgePodge ist eine einfallsreiche und vielfältige Zusammensetzung von Geräten und Spielelementen, die überall – auch mitten in der Stadt – zu einer Vielzahl an Aktionen einladen: Reck oder Barren oder eine komplette Calisthenics-Anlage

für die sportliche Aktivität, Rutschen, Schaukeln, Seilbahnen und Karussells für spielerischen Zeitvertreib.

Die Schaukel Palmetto Saucer überzeugt als Spielgerät für mehrere Kinder. Zusammen spielen und relaxen.

95.190.263

 Produktfamilie	HodgePodge
 Länge x Breite x Höhe (m) Länge x Breite x Höhe ("'-")	3,0 x 1,0 x 2,2 --
 Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ("'-")	6,5 x 3,0 -- --
 Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m) Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ("'-")	1,04 --
 Spielalter	3
 Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m ²) Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft ²)	18,9 --
 Anzahl der Fundamente	2
 Betonvolumen C20 /C25 (m ³)	0,7
 Anzahl der fachlich versierten Monteure	2
 Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung	2 Stunden
 Gesamtmaße des größten Teils (m)	Ø 0,1 x 3,1
 Gewicht des schwersten Teils (kg)	45
 Transportvolumen (m ³)	0,8
 Gesamtgewicht (kg)	220
 Ersatzteilgarantie	Lebenslang



Die Gerätemaße und Sicherheitsbereichsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

Technische Details

Technische Änderungen vorbehalten.
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Pfosten:

Die Stahlpfosten mit einem Durchmesser von Ø 101,6 mm und einer Wandstärke von 6,3 mm werden korrosionsschützend thermisch verzinkt und lösemittelfrei im Epoxy/ Polyester/ Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet. Außerdem sind diese mit abgerundeten Aluminiumkappen wasserdicht verschlossen.

Nestschaukelsitz:

Der Nestschaukelsitz ist aus verzinktem Stahlrohr-Ring, ummantelt mit stoßdämpfendem Material und umwickelt mit stoßdämpfendem Fasenseil. Das engmaschige Netz aus weichem Stahlseil hat Stahldrahtlitzen, die mit geflochtenen Polyestergerarn ummantelt sind. Die Verbindungsteile bestehen aus Edelstahl (V2A).

Abhängung:

U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzen- und Seilseele aus verzinkten Stahldrähten, die Außenlitzen sind mit hochabriebfestem und UV-beständigem Polyestergerarn (kein Polypropylen) ummantelt. Der Durchmesser des Seils beträgt Ø 16 mm und wird an den Kardanschaukelgelenken mit Edelstahlketten angeschlossen.