



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 010256 0300 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **Berliner Seilfabrik GmbH & Co.**
Lengeder Straße 4
13407 Berlin
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: **Schaukeln**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 713178716-04

Gültig bis: 2026-04-26

Datum, 2021-04-30

(Jens Biesenack)

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 010256 0300 Rev. 00

Modell(e):

90.260.534 Arch Swing
90.260.532 Bowl Swing
90.260.531 Cup Swing
90.260.520 Face-to-Face Swing
97.100.025 Cloud 9
95.190.320 Double Palmetto Saucer
95.190.263 Palmetto Saucer
90.260.510 Sky Swing
90.340.049 Double Swingo.2.2
95.171.311 Double Cloud 9
90.160.140 Swingo.01
90.160.141 Swingo.02
90.160.150 Swingo.03
90.160.151 Swingo.04
90.340.004 Triple Swingo
90.260.501 Swingo.2.1
90.260.502 Swingo.2.2
90.260.503 Swingo.2.3
90.260.504 Swingo.2.4
97.100.026 VIP Swing

Kenndaten:

Edelstahlrohr, Ø60,3 mm bzw. gerade oder gebogene Stahlpfosten Ø101,6 mm oder Ø133 mm, Frameworx®-Aluminiumkugeln; Ø250 mm; sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Zink-Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet; innenliegende Befestigung, verschlossen mit EPDM-Linsen, abgerundete Aluminiumkappen verschlossen.

Nestschaukelsitz aus verzinktem Stahlrohr-Ring, ummantelt mit stoßdämpfendem Material und umwickelt mit stoßdämpfendem Faserseil. Engmaschiges Netz aus weichem Stahlseil hat Stahldrahtlitzen, die mit geflochtenen Polyestergeräten ummantelt sind. Die Verbindungsteile aus Edelstahl (V2A).

Nestschaukelabhängungen aus U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzen- und Seilseele aus verzinkten Stahldrähten, die Außenlitzen sind mit Polyestergeräten (kein Polypropylen) ummantelt. Seildurchmesser Ø16 mm, an Kardanschaukelgelenken mit Edelstahlketten angeschlossen.

Schwarzer Kautschuk-Sicherheits-Schaukelsitz durch Edelstahlketten drehgelagert am Querrohr in Polyamidbuchsen befestigt.

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 010256 0300 Rev. 00

90.260.534 Arch Swing

Maße (L x B x H): 1,3 x 3,6 x 3,2 m

90.260.532 Bowl Swing

Maße (L x B x H): 1,3 x 3,7 x 2,9 m

90.260.531 Cup Swing

Maße (L x B x H): 1,3 x 3,7 x 2,9 m

90.340.049 Double Swingo.2.2

Maße (L x B x H): 1,8 x 7,2 x 2,5 m

95.171.311 Double Cloud 9

Maße (L x B x H): 6,25 x 1,20 x 2,00 m

90.260.520 Face-to-Face Swing

Maße (L x B x H): 6,8 x 5,9 x 3,1 m

97.100.025 Cloud 9

Maße (L x B x H): 3,3 x 1,3 x 2,1 m

95.190.320 Double Palmetto Saucer

Maße (L x B x H): 5,7 x 1,0 x 2,2 m

95.190.263 Palmetto Saucer

Maße (L x B x H): 3,0 x 1,0 x 2,2 m

90.260.510 Sky Swing

Maße (L x B x H): 0,3 x 2,6 x 4,9 m

90.160.140 Swingo.01

Maße (L x B x H): 2,41 x 1,7 x 2,13 m

90.160.141 Swingo.02

Maße (L x B x H): 3,8 x 1,7 x 2,13 m

90.160.150 Swingo.03

Maße (L x B x H): 4,6 x 2,5 x 3,1 m

90.160.151 Swingo.04

Maße (L x B x H): 5,9 x 2,5 x 3,1 m

90.260.501 Swingo.2.1

Maße (L x B x H): 2,5 x 1,7 x 2,3 m

90.260.502 Swingo.2.2

Maße (L x B x H): 3,8 x 1,7 x 2,5 m

90.260.503 Swingo.2.3

Maße (L x B x H): 4,6 x 2,5 x 3,2 m

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 010256 0300 Rev. 00

90.260.504 Swingo.2.4
Maße (L x B x H): 5,9 x 2,5 x 3,4 m

90.340.004 Triple Swingo
Maße (L x B x H): 1,7 x 10,80 x 2,1 m

97.100.026 VIP Swing
Maße (L x B x H): 4,7 x 2,0 x 3,5 m

Geprüft nach:

EN 1176-1:2017
EN 1176-3:2017