

# Eddie.03

HodgePodge



Stand: August 2023

## Eddie.03

### Produktdatenblatt

Auf so genannten Spielpunkten wird gefedert, geklettert, gedreht, geschaukelt und gerutscht. Die Playpoints von HodgePodge bieten all dies, und doch bieten sie so viel mehr. Dank ihrer skulpturalen Gestaltung ist der ihnen innewohnende Spielwert nicht immer offensichtlich, sondern es gilt ihn zu entdecken. Alle HodgePodge Playpoints sind technisch ausgereift und werden aus wertigen Materialien wie Edelstahl, pulverbeschichtetem Aluminium, HDPE Oberflächen und hochwertigen Drehlagern hergestellt. Sie stehen für größtmögliche Sicherheit und lange Lebensdauer.

Dieser kleine Wirbelwind steht schief. Einfach aufsitzen und durch leichten Körpereinsatz den Eddie.03 zum Wirbeln bringen. Ab geht's.

## 90.260.103

	Produktfamilie	<b>HodgePodge</b>
	Länge × Breite × Höhe (m) Länge × Breite × Höhe ('-")	<b>0,5 × 0,5 × 0,9</b> <b>1-8 × 1-8 × 3-0</b>
	Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ('-")	<b>3,5 × 3,5</b> <b>4,2 × 4,2</b> <b>13-8 × 13-8</b>
	Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m) Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ('-")	<b>0,40</b> <b>1-4</b>
	Spielalter	<b>3</b>
	Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m²) Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft²)	<b>9,6</b> <b>147,0</b>
	Anzahl der Fundamente	<b>1</b>
	Betonvolumen C20/C25 (m³) Betonvolumen C20/C25 (ft³)	<b>0,15</b> <b>5,3</b>
	Anzahl der fachlich versierten Monteure	<b>2</b>
	Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung	<b>2 Stunden</b>
	Gesamtmaße des größten Teils (m) Gesamtmaße des größten Teils ('-")	<b>0,5 × 0,5 × 1,4</b> <b>1-8 × 1-8 × 4-8</b>
	Gewicht des schwersten Teils (kg) Gewicht des schwersten Teils (lbs)	<b>60</b> <b>133</b>
	Transportvolumen (m³) Transportvolumen (ft³)	<b>1,1</b> <b>39</b>
	Gesamtgewicht (kg) Gesamtgewicht (lbs)	<b>75</b> <b>166</b>
	Ersatzteilgarantie	<b>Lebenslang</b>

Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

## Technische Details

Technische Änderungen vorbehalten.  
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

### Drehteller:

Edelstahlsteller Durchmesser 494 mm, belegt mit HDPE Platten.

### Rohr:

Framework®-Edelstahlrohr Ø 60,3 mm.

### Kugel:



Framework®-Aluminiumkugeln, Ø 200 mm. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet, ausgerüstet mit innenliegendem Befestigungssystem. Sicher verschlossen mit langlebigen EPDM-Linsen.

### Standfuß:

Drehfuß aus Edelstahl, mit doppeltem, gekapseltem Schrägrollenlager.

### Belag:

Rutschfeste HDPE-Platten, 19 mm, flächig auf dem Drehteller verschraubt.



1:100