

Fireball.3.1

HodgePodge



Stand: November 2023

Fireball.3.1

Produktdatenblatt

Auf so genannten Spielpunkten wird gefedert, geklettert, gedreht, geschaukelt und gerutscht. Die Playpoints von HodgePodge bieten all dies, und doch bieten sie so viel mehr. Dank ihrer skulpturalen Gestaltung ist der ihnen innewohnende Spielwert nicht immer offensichtlich, sondern es gilt ihn zu entdecken. Alle HodgePodge Playpoints sind technisch ausgereift und werden aus wertigen Materialien wie Edelstahl, pulverbeschichtetem Aluminium, HDPE Oberflächen und hochwertigen Lagern hergestellt. Sie stehen für größtmögliche Sicherheit und lange Lebensdauer.

Dieser neue Fireball beeindruckt durch Größe, Eleganz und Spielvergnügen. Die Ausfuchung des Ringes und die rutschfeste HDPE-Standfläche sorgt für den nötigen Halt beim Drehen. Einfach hinstellen, festhalten und los geht die Fahrt.

90.260.308

	Produktfamilie	HodgePodge
	Länge × Breite × Höhe (m) Länge × Breite × Höhe ("")	1,0 × 1,0 × 2,3 3-4 × -3-4 × 7-7
	Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ("")	5,0 × 5,0 4,7 × 4,7 15-3 × 15-3
	Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m) Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ("")	0,31 1-1
	Spielalter	5
	Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m²) Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft²)	19,5 182,0
	Anzahl der Fundamente	1
	Betonvolumen C20 /C25 (m³) Betonvolumen C20/C25 (ft³)	0,5 17,7
	Anzahl der fachlich versierten Monteure	2
	Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung	2 Stunden
	Gesamtmaße des größten Teils (m) Gesamtmaße des größten Teils ("")	1,0 × 1,0 × 2,6 3-4 × -3-4 × 8-7
	Gewicht des schwersten Teils (kg) Gewicht des schwersten Teils (lbs)	120 165
	Transportvolumen (m³) Transportvolumen (ft³)	1,1 243
	Gesamtgewicht (kg) Gesamtgewicht (lbs)	135 298
	Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

Technische Details

Technische Änderungen vorbehalten.
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Drehteller:

Der Edelstahlsteller mit einem Durchmesser von 960 mm wird mit HDPE-Platten belegt und rundherum von einem verschweißten Edelstahlrohr mit einem Durchmesser von 60,3 mm eingefasst.

Rohr:

Framework®-Edelstahlrohr Ø 60,3 mm.

Kugel:

Framework®-Aluminiumkugeln, Ø 250 mm. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet, ausgerüstet mit innenliegendem Befestigungssystem. Sicher verschlossen mit langlebigen EPDM-Linsen.

Standfuß:

Die vollintegrierte Lagereinheit bildet ein in sich geschlossenes System und ist dadurch besonders unempfindlich gegenüber Witterungseinflüssen und wartungsarm.

Belag:

Die rutschfesten HDPE-Platten mit einer Dicke von 19 mm werden flächig auf dem Drehteller verschraubt.

