

Freeride

HodgePodge



Stand: Juni 2023

Freeride Produktdatenblatt

HodgePodge ist eine einfallsreiche und vielfältige Zusammenstellung von Geräten und Spielelementen, die überall – auch mitten in der Stadt – zu einer Vielzahl an Aktionen einladen: z. B. Schaukeln, Wippen und Drehen. Zudem ergänzen sie die Spielfunktionen eines Spielplatzes. Allen HodgePodge Geräten gemein, sind die enorme Belastbarkeit, die technisch ausgereifte Konstruktion und der hohe Designanspruch.

Lass Dich inspirieren! Freeride ist Wippe und Liege zu gleich und bietet zahlreiche Möglichkeiten für Bewegung und Chill out. Ob alleine oder mit anderen: Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ein spezielles Gummilagerungssystem sorgt dabei für die nötige Balance.

90.260.802

	Produktfamilie	HodgePodge
	Länge × Breite × Höhe (m) Länge × Breite × Höhe ('-")	2,3 × 1,4 × 0,7 7-5 × 4-5 × 2-3
	Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ('-")	5,3 × 4,4 5,9 × 5,0 16-4 × 19-4
	Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m) Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ('-")	1,03 3-5
	Spielalter	5
	Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m²) Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft²)	18,8 261,5
	Anzahl der Fundamente	4
	Betonvolumen C20 /C25 (m³) Betonvolumen C20/C25 (ft³)	0,4 14,2
	Anzahl der fachlich versierten Monteure	2
	Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung	2 Stunden
	Gesamtmaße des größten Teils (m) Gesamtmaße des größten Teils ('-")	2,3 × 1,3 × 1,6 7-7 × 4-4 × 5-3
	Gewicht des schwersten Teils (kg) Gewicht des schwersten Teils (lbs)	100 220
	Transportvolumen (m³) Transportvolumen (ft³)	5,6 198
	Gesamtgewicht (kg) Gesamtgewicht (lbs)	120 265
	Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

Technische Details

Technische Änderungen vorbehalten.
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Rohre:
Gebogene Frameworx®-Edelstahlrohre, Ø 60,3 mm, geschliffen und gebürstet.
Angeschlossen an zwei Frameworx®-Aluminiumkugeln, Ø 250 mm.

Lagerung:
Achse in zwei Frameworx®-Aluminiumkugel, Ø 250 mm. Gekapselt und in einem speziellem Gummifederungssystem gelagert. Sicher verschlossen mit langlebigen EPDM-Linsen.

Belag:
Rutschfester EPDM-Kautschuk im Bereich der Standfläche.

